



Wandmodel

FTXF-F + RXF-F/D9

Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.

- Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
- Fluisterstille werking: het geluidsdrukkniveau van het systeem bedraagt slechts 20 dB(A)!
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- Met de energiebesparende standby-modus daalt het stroomverbruik (bouwmaat 25-35) tot wel 80%.
- De comfortmodus (bouwmaat 25-35) garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt, door te voorkomen dat warme of koude lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.
- Het Sensira Split-binnendeel FTXF-F is uitsluitend te combineren met het Sensira Split-buitendeel RXF-F/D9.
- Onecta app: bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone of tablet en beheer het energieverbruik.
- Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey.



Energiebesparende
stand-by-modus



Fluisterstille
werking



Onecta app

FTXF-F + RXF-F/D9

- ☐ 2,5 kW
- ☐ 3,5 kW
- ☐ 5,0 kW
- ☐ Vering
- ☐ Condenspomp
- ☐

Scan de QR-code
voor meer informatie



daikin.nl/sensira



bij koelen



bij verwarmen



Set				FTXF + RXF	25F+25F	35F+35F	50F+50F
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,3/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,43/5,4/6,13
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			kW		1,97	2,21	3,24
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW		0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,27/1,52/1,74
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,26/1,46/1,91
Ruimtekoeling	Energie label					A++	
	Pdesign		kW		2,50	3,50	5,00
	SEER					6,50	
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		135	188	269
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label					A+	
	Pdesign		kW		2,40	2,60	3,80
	SCOP				4,20		4,11
	Jaarlijks energieverbruik		kWh		801	867	1297
Afzekerwaarde (advies)				A		16	20
Binnendeel				FTXF	25F	35F	50F
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			286x770x225	
Gewicht	Unit		kg		8	8,5	9,0
Kleur	Unit					Mat wit	
Ventilator -	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h		258/372/480/600	264/384/480/708	384/432/540/756
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h		318/384/504/624	318/390/516/714	384/432/576/786
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)			54	59
	Verwarmen		dB(A)			56	59
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)		20/26/40	20/27/43	31/34/45
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)		21/28/40	21/29/40	30/33/44
Buitendeel				RXF	25F	35F	50F
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		556x740x343		610x923x367
Gewicht	Unit		kg		24		40
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)		60		61
	Verwarmen		dB(A)		60	62	61
Geluidsdruk-niveau	Koelen	Hoog	dB(A)		46		48
	Verwarmen	Hoog	dB(A)		47	48	49
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB			-10~48	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB			-15~18	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,42/0,28/675	R-32/0,55/0,37/675	R-32/0,80/0,54/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch			1/4"	
	Gas		inch		3/8"		1/2"
	Leidinglengte	Max.	m		20		30
		Voorgevuld tot	m			10	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	Max.	m		12		20
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V			1~/50/220-240	
Setprijs incl. infrarood afstandsbediening*					€ 2.000,00	€ 2.250,00	€ 2.750,00

*) Prijzen zijn excl. B.T.W., incl. een standaard installatie. Uitgangspunten voor een standaard installatie zijn: max. 5 mtr. koelleiding, regelbekabeling, condensleiding en kabelgoot. Daarnaast moet de buitenunit op een "eenvoudige" manier te plaatsen zijn, er geen condenspomp benodigd zijn en geen betonboringen en/of dakdoorvoer uitgevoerd hoeven te worden.

Neem contact op met jouw Daikin installateur voor een afspraak op locatie of een vrijblijvende offerte:



**OLIMAAT
TOTAAL**
maatwerk in airconditioning

| Minervum 7068A

| 4817 ZK Breda

| T 076-3031010

| E info@qlimaattotaal.nl

| W www.qlimaattotaal.nl